



# Garagen-Sectionaltore

NEU: Tormotive D-Sicke und T-Sicke mit Applikationen





6	Gute Gründe für Hörmann
16	Übersicht Stahl-Sectionaltore
20	Übersicht Massivholz-Sectionaltore
22	Übersicht Stahl-Oberflächen und Holzarten
24	Gesamtübersicht
26	Tormotive
56	Farbgestaltung
62	Manuelle Entriegelung
64	Verglasungen
66	Schlupftüren
68	Nebentüren
70	Modernisieren und Verschönern
76	Garagentor-Antriebe
80	Zubehör
86	Technik
88	Leistungseigenschaften
90	Größen und Einbaudaten
98	Hörmann Produktprogramm

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.


Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

◀ M-Sicke in Anthrazitgrau, RAL 7016, Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 565, in Anthrazitgrau, RAL 7016 mit optionalen Seitenteilen und Oberlicht

## Eröffnen Sie sich viele Vorteile

Sectionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz in und vor der Garage. Zusätzlich können Garagen-Sectionaltore in jede Garagenöffnung eingebaut werden und bieten bis zu 14 cm mehr Durchfahrtsbreite als Schwingtore. Zudem sind sie durch dauerelastische und witterungsbeständige Dichtungen an allen vier Seiten optimal abgedichtet.

Gönnen Sie sich diesen Komfort.





„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“



August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers ist die Marke Hörmann heute ein echtes Qualitätsversprechen. Das Familienunternehmen ist mit über 75 Jahren Erfahrung im Tor- und Antriebsbau und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf eines Hörmann Sectionaltores.



## 1 Markenqualität aus Deutschland

Alle Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert, sind hundertprozentig aufeinander abgestimmt und zu Ihrer Sicherheit von unabhängigen, anerkannten Instituten geprüft und zertifiziert. Sie werden nach dem Qualitätsmanagement-System DIN ISO 9001 in Deutschland gefertigt und erfüllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1. Daneben arbeiten unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.



## 2 Garagentore für Generationen


Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank hervorragender technischer Lösungen sowie einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf alle Sectionaltore und 5 Jahre auf Hörmann Antriebe.\*

\* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

## 3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen seit 2013 seinen Energiebedarf zu 40 % aus Ökostrom und baut ihn kontinuierlich aus. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen CO<sub>2</sub> gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.

Erfahren Sie mehr über die Hörmann Umweltaktivitäten in der Broschüre „Wir denken grün“.





## 4 Harmonischer Gesamteindruck


### **1** Gleiche Sickenabstände und unsichtbare Lamellenübergänge bei Sickentoren

Hörmann Garagentore zeichnen sich durch eine exakt gleichmäßige Sickenaufteilung [A] aus. Die Lamellen sind so geformt, dass die Übergänge im geschlossenen Zustand praktisch unsichtbar bleiben. Bitte vergleichen Sie!

Auf Wunsch erhalten Sie auch die praktischen Nebentüren mit ansichtsgleicher Sickenflucht zum Garagen-Sectionaltor (siehe Seite 68).

### **2** Ungleichmäßige Sickenabstände [B], [C]

durch unterschiedliche Lamellenhöhen und sichtbare Lamellenübergänge bei Wettbewerbs-toren. So entsteht eine unruhige Toransicht.



### 3 Gleichmäßige Kassettenaufteilung

Für eine harmonische Gesamtansicht sind bei Hörmann Sectionaltoren die Abstände zwischen den einzelnen Kassetten **[D]** in der Höhe exakt gleich. Dies wird durch gleich hohe Lamellen über die gesamte Torhöhe erreicht. Auch die waagerechten Abstände zwischen den Kassetten in einer Lamelle sind einheitlich. Dadurch ergibt sich eine gleichmäßige Toransicht.

Auf Wunsch sind auch Nebentüren mit der gleichen Lamellenaufteilung ansichtsgleich zum Garagen-Sectionaltor erhältlich (siehe Seite 68).

### 4 Ungleichmäßige Kassettenaufteilung [E], [F]

durch unterschiedliche Lamellenhöhen bei Wettbewerbstoren. Dadurch entsteht eine unruhige Toransicht.



## 5 Ansichtsgleichheit bei Zarge und Torblatt



Nur bei Hörmann

Die harmonische Optik eines Tores entsteht durch viele, kleine Details: Die Sturzausgleichsblende **1** wird bei weißen Toren und in allen Oberflächen immer ansichtsgleich zu den Torlamellen geliefert. Da passt alles zusammen.

Die Seitenzargen **2** erhalten Sie serienmäßig in weißer Woodgrain Oberfläche. Für Sectionaltore in den Oberflächen Sandgrain, Silkgrain oder Decograin erhalten Sie optionale Zargenverkleidungen in der Oberfläche der Torlamelle. Bei Micrograin-Toren wird die Zargenverkleidung in glatter Silkgrain Oberfläche geliefert.

Auch für farbige Sectionaltore und Tore mit Decograin Oberflächen erhalten Sie optional passende Zargenverkleidungen **2** in der Oberfläche und Farbe bzw. dem Dekor der Torlamellen. Die Sturzausgleichsblende **1** wird bei diesen Toren immer in der Oberfläche und Farbe bzw. Dekor der Torlamelle geliefert.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 73 – 74.



## 6 Flächenbündige Sturzausgleichsblende

Bei LPU Toren ist die flächenbündige Sturzausgleichsblende die eleganteste Lösung für einen unsichtbaren Übergang von Blende zu Torblatt. Bei geschlossenem Tor schließt das obere Torglied flächenbündig an die Blende an.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 73.

## 7 Detailgetreue Decograin Oberflächen

Die UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Stahllamellen vermittelt eine detailgetreue, natürliche Holzoptik bzw. eine edle anthrazitfarbene Metallic-Eleganz. Die Attraktivität der 6 Decograin Dekore bleibt, durch den besonderen Oberflächenschutz, lange erhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 59.



## 8 Optimaler Langzeitschutz

Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich und schützt nachhaltig vor möglicher Korrosion. Anders als bei Wettbewerberlösungen besteht dieser wirksame Langzeitschutz auch bei anhaltender Staunässe. Zusammen mit der Bodendichtung des Tores bildet der Zargenfuß auch optisch einen gelungenen Abschluss.


## 9 Effiziente Wärmedämmung

**! Nur bei Hörmann**

Immer dann, wenn die Garage im Haus integriert ist, empfiehlt sich ein gut gedämmtes Garagentor. Mit dem Hörmann ThermoFrame verbessern Sie die ohnehin gute Dämmeigenschaft des LPU Tores.

Das zusammen mit der Torzarge einfach zu montierende schwarze Kunststoff-Profil sorgt für die thermische Trennung von Zarge und Mauerwerk und verbessert die Dämmung um bis zu 15 % \*. Sie erhalten den optionalen ThermoFrame Zargenanschluss für alle Hörmann Sectionaltore.

\* beim doppelwandigen Garagen-Sectionaltor LPU in der Größe: 5000 x 2125 mm



## 10 Praxisnahe Lösungen

**! Nur bei Hörmann**

Für den einfachen Personendurchgang in Ihre Garage empfiehlt sich eine Schlupftür ohne Stolperschwelle. So können Sie Fahrräder oder Gartengeräte aus Ihrer Garage holen, ohne Ihr Tor zu öffnen.

Die Edelstahlschwelle ist in der Mitte nur 10 mm und an den Rändern 5 mm hoch. Das erleichtert das Überfahren und vermindert das Stolperrisiko.

## 11 Selbstverständlich mehr Sicherheit

**! Nur bei Hörmann**

Ungebetene Gäste haben bei Hörmann Automatik-Sectionaltoren kaum eine Chance. Ist das Garagentor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung automatisch in den Anschlag der Führungsschiene, ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt. Diese patentierte Torverriegelung funktioniert rein mechanisch und bleibt deshalb, im Gegensatz zu Wettbewerbsantrieben, auch ohne Stromversorgung wirksam.



Sehen Sie den Kurzfilm unter:  
[www.hoermann.com/videos](http://www.hoermann.com/videos)





## 12 BiSecur Funksystem mit zertifizierter Sicherheit



**Nur bei Hörmann**

Das bidirektionale und besonders sicher verschlüsselte Funksystem BiSecur für Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe steht für eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr.



Sehen Sie den Kurzfilm unter:  
[www.hoermann.com/videos](http://www.hoermann.com/videos)



Das neu entwickelte, extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren mit stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum und ist so sicher wie Online-Banking.



  
 reddot design award  
 honourable mention 2011

## 13 Komfortable Abfrage der Torposition

Sie müssen nie mehr bei Wind und Wetter vor die Tür, um nachzuschauen, ob Ihr Tor geschlossen ist. Mit nur einem Tastendruck sehen Sie an der Farbe der LED am Handsender HS 5 BS, ob Ihr Garagentor geschlossen ist. Auf Wunsch schließt ein weiterer Tastendruck \* das Tor. Bequem und sicherer können Sie Ihr Tor nicht steuern.

Mit unserer neuen App \*\* können Sie in Verbindung mit dem Hörmann BiSecur Gateway Ihre Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Ihre Hörmann Haustür \*\*\* sowie weitere Geräte bequem per Smartphone oder Tablet steuern.

\* bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusätzliche Lichtschranke erforderlich

\*\* für iOS und Android Betriebssystem

\*\*\* mit Sonderausstattung

## 14 Ausgezeichnetes Design

Bei den exklusiven BiSecur Handsendern besticht neben dem Design in Schwarz oder Weiß auch die elegante Form, die besonders angenehm in der Hand liegt.

Die Hörmann BiSecur Handsender mit optionaler Hochglanzoberfläche in Klavierlackoptik sind mit dem renommierten reddot design award für ihr exklusives Design ausgezeichnet worden.



Sehen Sie den Kurzfilm unter:  
[www.hoermann.com/videos](http://www.hoermann.com/videos)




Abbildung oben: Handsender HS 5 BS mit Handsenderstation (optional).


## LPU

Doppelwandige LPU-Tore bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.


## LTE

Einwandige LTE-Tore sind die preiswerte Lösung für freistehende Garagen, die keine zusätzliche Wärmedämmung brauchen.







S-Sicke (LPU, LTE), Verkehrsweiß RAL 9016




M-Sicke (LPU, LTE), Verkehrsweiß RAL 9016



D-Sicke (LPU), Verkehrsweiß RAL 9016 ■ **NEU**




T-Sicke (LPU), Verkehrsweiß RAL 9016 ■ **NEU**



L-Sicke (LPU), Verkehrsweiß RAL 9016




Kassette (LPU, LTE), Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke (LPU), Motiv 450, Verkehrsweiß RAL 9016




L-Sicke (LPU), Motiv 456, Verkehrsweiß RAL 9016




L-Sicke (LPU), Motiv 461 mit Verglasung, Verkehrsweiß RAL 9016  
L-Sicke (LPU), Motiv 451 ohne Verglasung (ohne Abb.)



L-Sicke (LPU), Motiv 457, Anordnung links, Motiv gespiegelt,  
Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke (LPU), Motiv 462 mit Verglasung, Verkehrsweiß RAL 9016  
L-Sicke (LPU), Motiv 452 ohne Verglasung (ohne Abb.)




L-Sicke (LPU), Motiv 458, Verkehrsweiß RAL 9016




L-Sicke (LPU), Motiv 454, Motivanordnung mittig, Verkehrsweiß  
RAL 9016




L-Sicke (LPU), Motiv 469 mit Verglasung, Verkehrsweiß RAL 9016  
L-Sicke (LPU), Motiv 459 ohne Verglasung (ohne Abb.)




T-Sicke (LPU) Motiv 501 mit durchgehenden Inlays in Edelstahl-Optik ■ **NEU**, Verkehrsweiß RAL 9016




T-Sicke (LPU) Motiv 501 mit durchgehenden Inlays in Holz-Optik ■ **NEU**, Verkehrsweiß RAL 9016



T-Sicke (LPU) Motiv 500 mit geteilten Inlays in Edelstahl-Optik ■ **NEU**, Verkehrsweiß RAL 9016



T-Sicke (LPU) Motiv 500 mit geteilten Inlays in Holz-Optik ■ **NEU**, Verkehrsweiß RAL 9016



Designelement mit Edelstahl und Kunststoffverglasung




T-Sicke mit Inlays in Edelstahl-Optik



T-Sicke mit Inlays in Holz-Optik

# LTH


Tore aus Massivholzpaneelen eignen sich hervorragend für Holzhäuser oder Gebäude mit vielen Holz-Elementen, wie z. B. Fachwerk oder Fassadenelementen.



S-Sicke, Nordische Fichte



M-Sicke, Nordische Fichte



L-Sicke, Nordische Fichte




Kassette, Nordische Fichte







Motiv 401, Nordische Fichte



Motiv 402, Nordische Fichte



Motiv 403, Nordische Fichte




Motiv 403, mit Naturstein, Nordische Fichte




Motiv 404, Nordische Fichte



Motiv 404, mit Naturstein, Nordische Fichte



Motiv 405, Nordische Fichte



Motiv 405, mit optionalen Flügeltor-Beschlägen „Exklusiv“, Nordische Fichte



## Individuelle Gestaltung

Gestalten Sie Ihr Holztor selbst: Eine einfache Zeichnung als Vorlage reicht aus und eine Computer-Fräse fertigt nach Ihrem Entwurf Ihr individuelles Tor.

## Akzente setzen


Wählen Sie aus 3 Natursteinen. Ein Naturstein setzt bei den Motiven 403 und 404 einen besonderen Akzent. Farb- und Strukturabweichungen sind naturbedingt.



Tropical-grün



Multicolor-rot



Balmoral-rosso




## Sie haben die Wahl

Gestalten Sie Ihr Garagentor ganz individuell nach Ihren Wünschen. Bei Stahl-Sectionaltoren haben Sie die Wahl aus bis zu 4 Oberflächen, die Sie farblich an das Erscheinungsbild Ihres Hauses anpassen können.

Oder Sie entscheiden sich für eine der 6 Decograin Dekore mit natürlichem Holzcharakter oder eleganten Metallic-Effekt.

Ihr Massivholz-Sectionaltor erhalten Sie in zwei Holzarten, die Sie mit 8 Farb-Lasuren individuell gestalten können.

### Stahl-Oberflächen



## Holzarten



### 1 Woodgrain

Bei der preiswerten, robusten Oberfläche mit originalgetreuem Sägeschnittmuster lassen sich durch die Prägung kleine Kratzer problemlos ausbessern. Diese Oberfläche erhalten Sie in Verkehrsweiß RAL 9016, in 15 Vorzugsfarben oder in RAL nach Wahl.

### 2 Sandgrain

Die fein strukturierte Oberfläche für den preisbewussten Bauherren eignet sich besonders für moderne Häuser. Erhältlich in Verkehrsweiß RAL 9016 und in 3 Vorzugsfarben.

### 3 Silkgrain

Die seidenglatte Silkgrain Oberfläche ist durch ihre edle Toransicht die erste Wahl bei moderner Architektur. Zudem verleiht das 50 % dickere Außenblech den Lamellen eine höhere Stabilität und eine noch bessere Laufruhe. Diese Oberfläche erhalten Sie in Verkehrsweiß RAL 9016, in 15 Vorzugsfarben oder in RAL nach Wahl.

### 4 Micrograin

Diese Oberfläche besticht durch ein in den glatten Stahl geprägtes Wellenprofil, das ansprechende Licht- und Schatteneffekte erzeugt. Sie ist in Verkehrsweiß RAL 9016, in 15 Vorzugsfarben oder in RAL nach Wahl lieferbar.

### 5 Decograin




Die Decograin Oberflächen mit UV-beständiger Kunststoff-Folienbeschichtung vermittelt Ihrem Sectionaltor eine detailgetreue, markante Holzoptik bzw. eine edle anthrazitfarbene Metallic-Eleganz. Sie können aus 5 natürlichen Holzdekoren oder mit elegantem Metallic-Dekor wählen.

### 6 Nordische Fichte

Nordische Fichte ist ein helles Nadelholz mit überwiegend geradem Faserverlauf. Kernröhren, vereinzelt Harzgallen, Drehwuchs und die gelblich-braunen „Äste“ sind ganz natürlich.

### 7 Hemlock

Hemlock ist ein weisslich-graues bis hellgrau-braunes, vorwiegend geradfaseriges Nadelholz mit braunen, in Faserrichtung verlaufenden Mineralfaserstreifen und Borkentaschen.





	S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke
<b>LPU Doppelwandige Stahl-Sectionaltore</b>			
Woodgrain	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl
Sandgrain		Verkehrsweiß RAL 9016 3 Vorzugsfarben	Verkehrsweiß RAL 9016 3 Vorzugsfarben
Micrograin			Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl
Silkgrain*		Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl
Decograin		6 Dekore	6 Dekore
Breite max.	6000 (7000 <sup>***</sup> ) mm	6000 (7000 <sup>***</sup> ) mm	6000 (7000 <sup>***</sup> ) mm
Höhe max.	3000 (5000 <sup>***</sup> ) mm	3000 (5000 <sup>***</sup> ) mm	3000 (5000 <sup>***</sup> ) mm
<b>LTE Einwandige Stahl-Sectionaltore</b>			
Woodgrain	Verkehrsweiß RAL 9016	Verkehrsweiß RAL 9016	
Breite max.	5000 mm	3000 mm	
Höhe max.	3000 mm	3000 mm	
<b>LTH Massivholz-Sectionaltore</b>			
Nordische Fichte	8 Holzlasuren	8 Holzlasuren	8 Holzlasuren
Hemlock	8 Holzlasuren	8 Holzlasuren	8 Holzlasuren
Breite max.	5000 mm	5000 mm	5000 mm
Höhe max.	3000 mm	3000 mm	3000 mm

\* L-Sicke mit Design-Elementen nur in Oberfläche Silkgrain

\*\* nicht in Titan Metallic CH 703

\*\*\* Sectionaltor SPU F42 Plus



D-Sicke ■ NEU

T-Sicke ■ NEU

Kassette

		Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl
Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	
		5 Dekore**
6000 mm 3000 mm	6000 mm 3000 mm	5500 mm 3000 mm
		Verkehrsweiß RAL 9016
		3000 mm 3000 mm
		8 Holzlasuren
		8 Holzlasuren
		5000 mm 3000 mm





▲ S-Sicke in Woodgrain Tannengrün RAL 6009



▲ S-Sicke in Woodgrain Anthrazitgrau RAL 7016;  
Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe, Motiv 860 Anthrazitgrau RAL 7016



▼ S-Sicke in Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016 mit ansichtsgleicher Nebentür




▲ S-Sicke mit Massivholzpaneelen Hemlock





▲ M-Sicke in Decograin Rosewood;  
Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 845 Fenstergrau RAL 7040



► M-Sicke in Silkgrain  
Verkehrsweiß RAL 9016  
mit LED-Lichtleiste  
am Sturz





▲ M-Sicke mit Massivholzpaneelen Hemlock

◀ M-Sicke in Decograin Titan Metallic CH 703







▲ L-Sicke in Decograin Titan Metallic CH 703



▲ L-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016;  
Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 878

▶ L-Sicke in Decograin Winchester Oak





▼ L-Sicke in Silkgrain Ockerbraun RAL 8001



► L-Sicke Design Motiv 461 mit Verglasungselementen in Silkgrain CH 703; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 173

▼ L-Sicke Design Motiv 450 in Silkgrain Lichtgrau RAL 7035; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 693



▲ L-Sicke Design Motiv 457 in Silkgrain Verkehrsweiß RAL 9016; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 188







▲ D-Sicke in Silkgrain Fenstergrau RAL 7040



▼ D-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016







▲ T-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016 Motiv 500 mit geteilten Inlays in Holz-Optik





◀ T-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016 Motiv 501 mit durchgehenden Inlays in Edelstahl-Optik

▼ T-Sicke in Silkgrain Steingrau RAL 7030 Motiv 501 mit durchgehenden Inlays in Holz-Optik








▲ Kassette in Decograin Golden Oak



▲ Kasette mit Massivholzpaneelen  
Hemlock mit Holzlasur in Kalkweiß

► Kasette in Woodgrain  
Anthrazitgrau RAL 7016





◀ Kasette in Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016







▲ Sectionaltor ALR F42 mit bauseitiger Beplankung

### Exklusive Fassadengestaltung


Mit der bauseitigen fassadenbündigen Beplankung können Sie Ihr Sectionaltor ganz nach Ihren Vorstellungen mit Holz, Metall, Keramik, Kunststoff oder weiteren Werkstoffen gestalten. So integrieren Sie Ihr Garagentor praktisch unsichtbar in die Gesamtgestaltung des Hauses.

Die Torbasis für die Fassadenbeplankung bildet ein Hörmann Industrie-Sectionaltor ALR F42 mit Aluminium-Rahmenkonstruktion und PU-Sandwichfüllung. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.



▶ Sectionaltor ALR F42 mit bauseitiger Beplankung

▼ Sectionaltor ALR F42 mit bauseitiger Beplankung





◀ Sectionaltor ALR F42 Vitraplan

### ALR F42 Vitraplan

Durch die vorgesezte, flächenbündige Verglasung erhält das Tor eine besonders klare, äußerst elegante Note. Das Rahmenprofil ist verdeckt – nichts stört die Gesamtoptik.

Dieses exklusive Tor überzeugt durch einen spannenden Mix aus Spiegelung und Durchsicht.

► Tormotiv 405, bauseitig in Weiß lasiert mit Flügeltorbeschlägen und Ziergriffen

▼ Tormotiv 403 in Nordischer Fichte mit Naturstein Tropical-grün



◀ Tormotiv 402 in Nordischer Fichte mit ansichtsgleicher Nebentür



### Individuelle Gestaltung

Gestalten Sie Ihr Holztor zum Beispiel mit Ihren Initialen, der Hausnummer oder Ihrem Lieblingsmotiv. Eine einfache Zeichnung als Vorlage reicht und fertig ist Ihr ganz persönliches Garagentor. Ein Unikat, um das Sie viele beneiden werden.

## Bunte Vielfalt

Gleichgültig für welchen Baustil Sie ein Garagen-Sectionaltor suchen, bei Hörmann finden Sie unter Garantie das Tor, das zu Ihnen und zu Ihrem Haus passt. Bei Stahl-Sectionaltoren können Sie unter 15 preisgleichen Vorzugsfarben, ca. 200 Farben nach RAL und 6 Decograin Dekoren wählen.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tor haben, sind die Oberflächen unserer Tore optimal gegen Rost geschützt. Feuerverzinktes Material und eine hochwertige beidseitige Polyester-Grundbeschichtung lassen Regen abperlen.

Massivholztore erhalten Sie in 2 Holzarten, die mit jeweils 8 Lasuren farblich auf Ihr Zuhause abgestimmt werden können.





# Farbe verschönert und schützt

Die doppelwandigen LPU-Sectionaltore und Nebentüren erhalten Sie serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016 sowie zusätzlich in 15 preiswerten Vorzugsfarben und rund 200 Farben nach RAL\* sowie in vielen NCS und DB Farben.

Bei der Oberfläche Sandgrain können Sie aus 3 Vorzugsfarben wählen. Einwandige LTE-Tore werden nur in Verkehrsweiß geliefert.

## Standardfarbe



## 15 Vorzugsfarben



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 RAL 9007 Graualuminium
- 3 RAL 9006 Weißaluminium\*\*
- 4 RAL 8028 Terrabraun\*\*
- 5 RAL 8003 Lehm Braun
- 6 RAL 8001 Ockerbraun
- 7 RAL 7040 Fenstergrau
- 8 RAL 7035 Lichtgrau
- 9 RAL 7030 Steingrau
- 10 RAL 7016 Anthrazitgrau\*\*
- 11 RAL 6009 Tannengrün
- 12 RAL 6005 Moosgrün
- 13 RAL 5014 Taubenblau
- 14 RAL 5011 Stahlblau
- 15 RAL 3003 Rubinrot
- 16 RAL 1015 Hellelfenbein

**Bitte beachten:**

Die Torinnenseiten der Garagen-Sectionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.

Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahl-toren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann.

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.




\* RAL Classic Farben, ausgenommen sind Perleffekt-, Leucht- und Metallicfarben

\*\* Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche

# Detailgetreu und elegant

Die Decograin Oberfläche ist in fünf natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt erhältlich. Die eingeprägte Narbung vermittelt einen detailgetreuen Holzcharakter. Durch den besonderen Oberflächenschutz der UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Stahllamellen bleibt das Tor lange schön.

## 6 Decograin Dekore



- 1 Decograin Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
- 2 Decograin Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor
- 3 Decograin Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor
- 4 Decograin Rosewood: mahagonifarbenes Holzdekor
- 5 Decograin Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor
- 6 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt

## Natürliche Massivholzarten

Nordische Fichte ist ein helles Nadelholz mit überwiegend geradem Faserlauf. Kernröhren, vereinzelte Harzgallen, Drehwuchs und die gelblich-braunen „Äste“ sind ganz natürlich.

Hemlock ist ein weißlich-graues bis hellgrau-braunes, vorwiegend geradfaseriges Nadelholz mit braunen, in Faserrichtung verlaufenden Mineralfaserstreifen und Borkentaschen.

**Bitte beachten:**

Zum Schutz gegen Holzschädlinge und Blaufäule wird das Holz bereits im Werk imprägniert. Gegen Witterungseinflüsse muss es bauseitig mit einer Holzschutzlasur weiterbehandelt werden, damit die schöne Optik erhalten bleibt.

Bei Holzlasuren können sich Holzinhaltstoffe durch die Beschichtung abzeichnen und zu einer farbigen Veränderung der Oberfläche führen.







## 2 Massivholzarten



## 8 Holzlasuren



1 Nordische Fichte, imprägniert

2 Hemlock, imprägniert

3 Kalkweiß

4 Kiefer

5 Teak

6 Palisander

7 Ebenholz

8 Achatgrau

9 Tannengrün

10 Nordisch Rot

## Ästhetisch, dezent, sicher

Wenn Ihre Garage keinen zweiten Zugang hat, können Sie Ihr Automatik-Garagentor optional mit einem form-schönen Griff oder einem dezenten Notentriegelungsschloss im Notfall von außen öffnen.



**Bitte beachten:**



1




2




3



4



5



6



7



8

## Torgriffe

Hörmann Torgriffe bestechen durch eine zeitgemäße, moderne Form. Die Wahl des Materials ist dabei nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks. So zeichnen sich besonders Edelstahl-Griffe durch eine große Robustheit und eine unempfindliche Oberfläche aus.

Das Schloss ist in die Hausschließanlage integrierbar. Handbetätigte Tore mit Griff werden durch eine Schnäpperverriegelung **7** einbruchhemmend verriegelt. Dabei greift eine stabile, selbsttätig einrastende Schnäpperscheibe um einen massiven Bolzen an der Seitenzarge.

## Notentriegelung

Wünschen Sie keinen Griff an Ihrem Automatik-Sectionaltor, empfehlen wir das Notentriegelungsschloss **8**. Der unauffällige Rundzylinder (nicht in Hausschließanlage integrierbar) entriegelt Ihr Garagentor und Sie können es im Notfall problemlos öffnen.

Bei Automatik-Sectionaltoren können Sie die Notentriegelung auch durch einen Torgriff betätigen. Das Tor wird dann mit einem Bowdenzug auf der Innenseite entriegelt.

- 1 Kunststoff Schwarz
- 2 Aluguss Weiß, RAL 9016
- 3 Aluguss neusilberfarben
- 4 Edelstahl gebürstet
- 5 Edelstahl poliert
- 6 Aluguss Braun, RAL 8028
- 7 Schnäpperverriegelung
- 8 Notentriegelungsschloss



## Mehr Licht, weniger Stromverbrauch

Wählen Sie je nach Tortyp aus unterschiedlichen Verglasungstypen mit klaren (Abb. 2) oder strukturierten (Abb. rechts) Ein- oder Zweifachscheiben. Die klaren Kunststoff-Verglasungen erhalten Sie von Hörmann serienmäßig mit der DURATEC Verglasung.

Sie bietet Ihnen:

- höchste Kratzfestigkeit
- dauerhaft klare Durchsicht
- bessere Wärmedämmung

**Bitte beachten:**

In den beiden unteren Torgliedern sind Verglasungen nach technischer Prüfung möglich.





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

- 1 Verglasung Typ D\*
- 2 Aluminium-Lichtbänder\*\*
- 3 Klassik-Verglasung S0\*
- 4 Klassik-Verglasung M0\*
- 5 Klassik-Verglasung L0\*
- 6 Klassik-Verglasung S1
- 7 Klassik-Verglasung S2
- 8 Sunrise-Verglasung S10
- 9 Sunrise-Verglasung S60
- 10 V-Kassetten-Verglasung V0

Die abgebildeten Verglasungen (1-8, 10) entsprechen einer Torbreite von 2500 mm.

- \* Individuelle Anordnung der Verglasungen möglich
- \*\* Sprossen möglich

	Verglasung Typ D	Aluminium-Lichtband	Klassik-Verglasung	Sunrise-Verglasung
Motiv				
S-Sicke	●	●		
M-Sicke	●	●	●	●
L-Sicke	●	●	●	●
D-Sicke	●	●		
T-Sicke	●	●		
Kassette			●	●
Verglasungsrahmen				
Ausführung	Kunststoff (Weiß oder Torfarbe ***)	Aluminium, Torfarbe ***	Kunststoff (Weiß oder Torfarbe ***)	Kunststoff (Weiß oder Torfarbe ***)
Verglasung				
Einfachscheibe klar / Struktur	●	●	●	●
Zweifachscheibe klar / Struktur	●	●	●	●

\*\*\* optional



## Der leichte Durchgang in die Garage

Mit der Tür im Tor kommen Sie schnell und einfach an alles was in Ihrer Garage steht – Gartengeräte, Fahrräder oder Schubkarren. Nur bei Hörmann ist die Edelstahlschwelle der Schlupftür in der Mitte nur 10 mm und an den Rändern nur 5 mm hoch. Das vermindert das Stolperrisiko und erleichtert das Überfahren mit Rädern.

Der Aluminium-Türrahmen ist serienmäßig im Naturton eloxiert und optional auch in der Torfarbe lieferbar. Das obere Torglied ist durchgehend, auch im Türbereich, mit einer Sturzdichtung versehen.



**Bitte beachten:**

Bei den Schlupftüren mit Decograin Oberfläche erhalten Sie den Rahmen auf Wunsch auch in einer dem Dekor angepassten Farblackierung.

Nebeneinander liegende Kassettentore mit und ohne Schlupftür in gleicher Torbreite sind unter Umständen in der Kassettenaufteilung nicht ansichtsgleich.

Handbetätigte Tore mit Schlupftür haben keinen Außen-Torgriff. Sie werden von innen verriegelt.

Mit der optionalen voreilenden Lichtschanke VL 2 stoppt das Tor berührungslos. So erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Tores mit Schlupftür ohne Stolperschwelle.



#### 1 Obentürschließer

Serienmäßig werden Schlupftüren mit Gleitschienen-Türschließer inkl. integrierter Öffnungsbegrenzung und Feststelleinheit geliefert (obere Abb.).

Optional ist auch ein integrierter Türschließer inklusive Feststelleinheit (untere Abb.) für optimalen Schutz und beste Toroptik erhältlich.



#### 2 Optionale Mehrfachverriegelung

Die Schlupftür wird über die gesamte Türhöhe mit jeweils einem Bolzen und einem Hakenriegel pro Lamelle arretiert. Der Vorteil: Bessere Stabilität und eine erhöhte Einbruchhemmung.



#### 3 Stabile Tür-Arretierung

Dadurch wird ein Absacken und Verziehen des Türflügels verhindert.



#### 4 Verdeckt liegende Bänder

Für eine gleichmäßige Türoptik erhalten Sie die Schlupftür serienmäßig mit verdeckt liegenden Bändern.

## Zu jedem Tor die ansichtsgleiche Nebentür

Gestalten Sie die Nebeneingänge in Ihre Garage ansichtsgleich zu Ihrem Garagentor. Auf Wunsch erhalten Sie die Nebentür auch in gleicher Sicken- bzw. Kassettenaufteilung wie Ihr Sectionaltor.

### Garagen-Nebentüren 1-flügelig / 2-flügelig

Hörmann Nebentüren werden einbaufertig mit Profilzylinder-Einsteckschloss, Rundgriff-Drückergarnitur mit Ovalrosetten und mit 3-dimensional verstellbaren Bändern geliefert. Der Türblattrahmen besteht aus witterungsbeständigen Aluprofilen (Bautiefe 60 mm) und ist rundum abgedichtet.



Garagen-Nebentür	1-flügelig		2-flügelig
	schmal	breit	breit, nach außen öffnend
Flügelrahmen			
Aluminium-Blockzarge	●		●
Aluminium-Eckzarge	●		–
Flügelrahmen schmal	●		–
Flügelrahmen breit		●	●
Wärmedämmung	U = 2,7 W/(m <sup>2</sup> ·K)		U = 2,9 W/(m <sup>2</sup> ·K)



1

### 1 Drückergarnitur

Wählen Sie zwischen dem serienmäßigen Drücker und den vielen optionalen Drücker- oder Wechselgarnituren (Abb. Drückergarnitur in Edelstahl).



2

### 2 Ansichtsgleich

Für eine ansichtsgleiche Optik erhalten Sie bei Decograin Nebentüren Rahmen, Zarge und Tür in gleicher Oberflächenausführung. Die Innenansicht der Lamellen ist generell in RAL 9002.



3

### 3 Einbruchhemmend

Die optionale 3-fach-Verriegelung für Profiltyp 2 ist ausgestattet mit Falle, Riegel, 2 Schließhaken und Sicherheitsrosette. Die 2-flügelige Nebentür\* mit 3-fach Verriegelung erfüllt die Einbruchhemmung RC 2. Dieser geprüfte Einbruchschutz wird auch von den Polizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



4

### 4 Wärmedämmte Ausführung

TopComfort NT80-2 mit thermisch getrenntem Türblatt, Zarge und Schwelle erhältlich.



## Mehrzwecktür MZ Thermo

Wenn Sie besonderen Wert auf eine hohe Wärmedämmung legen, dann ist die thermisch getrennte Außentür MZ Thermo die beste Wahl.

Der Wärmedämmwert beträgt dabei sehr gute 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K). Optional ist eine RC 2 Ausführung erhältlich (KSI Thermo).

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 96 / 97 in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre: Türen für Ihr Haus.

## Aus Alt wird Neu

Irgendwann wird es einfach Zeit für eine Garagentor-Modernisierung. Bei Hörmann finden Sie für jede Einbausituation die passende und optisch ansprechende Montagelösung. Mit den günstigen Normgrößen, speziell für die Modernisierung, sparen Sie bares Geld und kommen schneller zu Ihrem neuen Sectionaltor. Zudem bietet Ihr Hörmann Partner das Rundum-Sorglos-Paket:

- qualifizierte Beratung
- Aufmaß vor Ort
- fachgerechte Montage
- Ausbau und umweltgerechte Entsorgung





**HÖRMANN**  
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

GT JA 19




### Standardmontage

Das Sectionaltor kann hinter der Öffnung eingebaut werden. Die Leibung gewährleistet eine stabile Montage. Dadurch kann die Zarge hinter der Öffnung direkt mit der Wand verschraubt werden.

Im Idealfall bietet die vorhandene Garage min. 100 mm Freiraum im Sturzbereich (min. 115 mm bei Toren mit Antrieb) und 90 mm im Seitenanschlag.


Hörmann Sectionaltore werden mit allen erforderlichen Montagematerialien für diese Einbausituation ausgeliefert.




### Spezialanker zur seitlichen Zargenbefestigung

Mit dem optionalen, universell anwendbaren Spezialanker kann die Zarge des Sectionaltores an der Seitenwand der Garage befestigt werden. Wandunebenheiten können leicht ausgeglichen werden und die Leibung bleibt unversehrt.

**2** Montage bis 35 mm Wandabstand



**3** Montage bei schräger und unebener Seitenwand



**4** Montage bei nichttragenden Fassaden (Klinker oder Wärmedämmung) mit min. 90 mm bzw. max. 125 mm Seitenanschlag



### Sturzausgleichsblenden für die Standardmontage hinter der Öffnung mit geringem Sturz

Die serienmäßige Sturzausgleichsblende wird für alle Torausführungen in der gleichen Oberfläche und Farbe bzw. Dekor des Tores geliefert und kann so auch sichtbar in der Öffnung montiert werden.



### Doppelwandige Lamellenblende für die Montage in der Öffnung mit größerem Spalt zur Decke

Eine ansichtsgleiche, doppelwandige Lamellenblende überdeckt den Spalt zwischen Decke und Sturzausgleichsblende. Sie ist für alle Oberflächen und Farben bzw. Dekore erhältlich. Nach technischer Prüfung sind auch Verglasungen möglich.




Diese Blende kann optional auch als Aluminium-Lichtband geliefert werden.



### Flächenbündige Sturzausgleichsblende

Bei LPU Toren ist die Sturzausgleichsblende die eleganteste Lösung für einen unsichtbaren Übergang von Blende zum Torblatt.

Bei geschlossenem Tor schließt das obere Torglied flächenbündig an die Blende an. Sie ist für alle Tormotive, in allen Oberflächen und Farben bzw. Dekoren lieferbar (Kassette auf Anfrage).



### Zargenverkleidung im Farbton des Tores

Seitenzargen werden bei Hörmann serienmäßig in Woodgrain weiß geliefert.

Mit einer Zargenverkleidung in der gleichen Oberfläche und Farbe bzw. Dekor der Torlamellen erhalten Sie auch bei Sectionaltoren mit Sandgrain-, Micrograin-, Silkgrain- oder Decograin Oberfläche eine harmonische Toransicht. Bei Micrograin Toren liefern wir die Zargenverkleidung in glatter Silkgrain Ausführung.

Zwei verschiedene Breiten ermöglichen die Abdeckung der Seitenzarge für verschiedene Einbausituationen.

**1** 55 mm breite Zargenverkleidung zur Montage hinter der Öffnung, mit geringem Seitenanschlag (< 90 mm)

**2** 90 mm breite Zargenverkleidung zur Montage in der Öffnung, wandbündig

### Blendrahmenset für Sturz und Seite

Für die Montage in der Öffnung kann ein Tor in einer günstigen Norm- oder Modernisierungsgröße montiert werden.

Der verbleibende Spalt zwischen Seitenwand und Torzarge (max. 35 mm) wird mit Hilfe des Blendrahmensets **3** abgedeckt. Dieses Set besteht aus Blenden in der Oberfläche und Farbe bzw. Dekor der Torlamellen, Endkappen und Befestigungsmaterial. Bei Micrograin Toren liefern wir die Zargenverkleidung in glatter Silkgrain Ausführung.

Die Sturzausgleichsblende **4** wird serienmäßig in der Oberfläche und Farbe bzw. Dekor des Tores geliefert.

Mit der Zargenverkleidung **5** in der Oberfläche und Farbe bzw. Dekor der Torlamelle wird zusätzlich die Seitenzarge abgedeckt.



### Renovierungsblenden-Set zur sauberen Abdeckung von ausgebrochenen Mauerkanten

Unschöne Spalten im Sturz und Leibungsbereich lassen sich mit der optionalen Renovierungsblende leicht überdecken. Maurer- und Beiputzarbeiten können somit entfallen.

Das Set mit 3 Blenden (je 3 m lang) erhalten Sie ansichtsgleich zum Tor in allen Oberflächen und Farben bzw. Dekoren. Bei Micrograin Toren liefern wir die Renovierungsblenden in glatter Silkgrain Ausführung.



### Komplettlösung für Sectionaltore in Beton-Fertigaragen

Die für den Einbau in Beton-Fertigaragen verbreiterte Sturzausgleichsblende **1** deckt den Sturzbereich der Öffnung sauber ab.

Die spezielle Torzarge mit den vormontierten Spezialankern und Zargenblenden **2** wird an der Seitenwand oder an den konischen Seitenanschlüssen befestigt. Die breite Zargenblende überdeckt dabei den vorhandenen Spalt zwischen Zarge und Öffnung.

Diese Torausführung ist in den Oberflächen Woodgrain und Silkgrain in allen Farben erhältlich.



Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.

## Zuverlässig, sicher, wartungsfrei

Hörmann Garagentor-Antriebe sind perfekt auf Ihr Hörmann Sectionaltor abgestimmt. Das bedeutet für Sie: einfache Bedienung, maximaler Komfort und höchste Bediensicherheit.

Mit unseren eleganten Handsendern öffnen Sie bequem z. B. aus dem Auto heraus Ihr Tor, so wie Sie es bei Ihrem Fernseher gewohnt sind. Oder Sie betätigen Ihr Tor mit stationären Bedienelementen wie z. B. Funk-Codetaster oder Funk-Fingerleser.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe.





# SupraMatic, der superschnelle Antrieb mit den vielen Zusatzfunktionen



- serienmäßig mit 5-Tasten Handsender HS 5 BS
- Abfrage der Torposition
- geringer Stromverbrauch
- einfache Programmierung
- zweifach 7-Segmentanzeige
- separat schaltbare Halogenbeleuchtung
- einstellbare Belüftungsöffnung
- Antriebshaube aus gebürstetem Aluminium
- automatische Torverriegelung



HS 5 BS  
Schwarz Struktur  
mit Chrom-Kappen

	SupraMatic E	SupraMatic P
Besonderheit		für Holztore und Schlupftürtore
Ausstattung		Lichtschanke
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	22 cm/s	22 cm/s
Torbreite max.	5500 mm	6000 mm
Torfläche max.	13,75 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>

# ProMatic, der preiswerte Einstieg in die Hörmann Premiumqualität



- serienmäßig mit 2-Tasten Handsender HSE 2 BS
- einstellbare Belüftungsöffnung
- automatische Torverriegelung
- ProMatic Akku für Garagen ohne Stromanschluss
- optionales Solar-Modul zum Wiederaufladen des Akkus



HSE 2 BS  
Schwarz Struktur  
mit Kunststoff-Kappen



ProMatic Akku mit  
Solar-Modul

	ProMatic	ProMatic Akku
Besonderheit		für Garagen ohne Stromanschluss
Zug- und Druckkraft	600 N	350 N
Spitzenkraft	750 N	400 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	14 cm/s	13 cm/s
Torbreite max.	5000 mm	3000 mm
Torfläche max.	11,25 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>

\* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

## Mobil und stationär

Bei Hörmann passt alles zusammen. Mit einem Handsender öffnen Sie neben Ihrem Garagentor auch z. B. das mit einem 100 % kompatibel Hörmann Antrieb ausgestattete Einfahrtstor oder weitere Geräte mit Hörmann Empfängern.

Mit der BiSecur App können Sie Ihre Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Ihre Hörmann Haustür\* sowie weitere Geräte bequem per Smartphone oder Tablet steuern. Zusätzlich kann auch von unterwegs die Torposition Ihrer Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe sowie der Verriegelungszustand Ihrer Haustür\* angezeigt werden.

\* mit Sonderausstattung



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre: BiSecur Gateway.







**Handsender HS 5 BS**

4 Tastenfunktionen  
plus Abfragetaste,  
1 Schwarz oder Weiß  
hochglänzend  
2 Schwarz Struktur



**Handsender HS 4 BS**

4 Tastenfunktionen,  
3 Schwarz hochglänzend

**Handsender HS 1 BS**

1 Tastenfunktion,  
4 Schwarz hochglänzend

**Handsender HSE 1 BS**

1 Tastenfunktion, inkl. Öse  
für Schlüsselanhänger  
5 Schwarz hochglänzend



**Handsender HSE 2 BS**

2 Tastenfunktionen, inkl. Öse  
für Schlüsselanhänger  
6 Schwarz oder Weiß  
hochglänzend  
7 Grün, Lila, Gelb, Rot,  
Orange hochglänzend

(Abb. von links)



8 Schwarz Struktur mit  
Chrom- oder Kunststoff-  
Kappen

9 Dekore in Silber, Carbon,  
helles Wurzelholz, helles  
Holz, dunkles Holz,  
dunkles  
Wurzelholz

(Abb. von links)



10

11

**10 Handsender HSD 2-A BS**

Alu-Look,  
2 Tastenfunktionen,  
auch als Schlüsselanhänger  
verwendbar

**11 Handsender HSD 2-C BS**

Hochglanz verchromt,  
2 Tastenfunktionen,  
auch als Schlüsselanhänger  
verwendbar



12

**12 Handsender HSP 4 BS**

4 Tastenfunktionen,  
mit Sendesperre,  
inkl. Schlüsselring



13

14

**13 Handsender HSZ 1 BS**

1 Tastenfunktion,  
zum Einschub in  
Kfz-Zigarettenanzünder

**14 Handsender HSZ 2 BS**

2 Tastenfunktionen,  
zum Einschub in  
Kfz-Zigarettenanzünder



## Handsender

Bei Hörmann erhalten Sie eine Vielzahl von formschönen Modellen, die mit bis zu 5 Funktionen belegt werden können. Alle Bedienelemente nutzen unsere innovative BiSecur Funktechnologie.



## Handsender HSZ

Die Alternative zu Homelink-Systemen: unauffällig und an einem festen Platz im Auto integriert. Eingeschoben in den Kfz-Zigarettenanzünder ist der Handsender HSZ leicht erreichbar und bequem zu bedienen.



**Funk-Codetaster  
FCT 3 BS**  
für 3 Funktionen,  
mit beleuchteten Tasten



**Innentaster  
IT 1b**  
große, beleuchtete Taste zur  
komfortablen Öffnung des  
Tores (für ProMatic und  
SupraMatic).




**Funk-Codetaster  
FCT 10 BS**  
für 10 Funktionen,  
mit beleuchteten Tasten  
und Schutzblende



**Innentaster  
IT 3b**  
große, beleuchtete Taste zur  
komfortablen Öffnung des  
Tores, zwei zusätzliche Tasten  
zur Bedienung der Antriebsbe-  
leuchtung und Abschaltung der  
Funkbedienung, z. B. in der  
Urlaubszeit (für SupraMatic).



**Funk-Fingerleser  
FFL 12 BS**  
für 2 Funktionen und  
bis zu 12 Fingerabdrücke




**Transpondertaster  
TTR 100 / TTR 1000**  
für 1 Funktion,  
mit 2 Schlüsseln (weitere auf  
Wunsch) für 12, 100 bzw. 1000  
Schlüssel



**Schlüsseltaster  
STUP 40 / STAP 40**  
in Unterputz- und  
Aufputzausführung,  
inklusive 3 Schlüssel



**Funk-Innentaster  
FIT 2**  
für 2 Funktionen oder  
2 Antriebe



**Codetaster  
CTV 1 / CTV 3**  
für 1 bzw. 3 Funktionen,  
besonders robust mit  
Vandalismusschutz




### Lichtschanke EL 101

Einweg-Lichtschanken-System, stoppt das Tor sofort, wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird



### Not-Akku HNA für Garagentor-Antriebe

Notversorgung zur Überbrückung von Netzspannungsausfällen bis 18 Stunden und max. 5 Torzyklen, Wiederaufladung erfolgt bei normalem Betrieb, für alle aktuellen Hörmann Garagentor-Antriebe



### LED-Lichtleiste

neutrales Weißlicht  
variables Stecksystem  
montierbar am Sturz oder Torblatt-Unterkante  
LED-Abstand: 125 mm  
Energieeffizienzklasse A



### Funk-Innentaster FIT-1

1 Tastenfunktion mit großer Taste zur einfachen Bedienung

■ NEU



### Funk-Innentaster FIT-4

4 Tastenfunktionen

■ NEU ab Herbst 2015



### Funk-Innentaster FIT-5

4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste

■ NEU ab Herbst 2015

## Bedienkomfort mit höchster Sicherheit



Sicherheit beim Bedienen des Garagentores steht bei Hörmann ganz oben auf der Prioritätenliste. Mit innovativen Lösungen setzt Hörmann hier Standards. Das belegen die zahlreichen Hörmann Patente. Bei Hörmann sind Sectionaltore einzeln und auch in Kombination mit Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Sectionaltor kaum sein.

Und das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.

Da lohnt sich ein Vergleich!





### 1 Zugfeder-Technik mit Feder-in-Feder-System

Doppelte Zugfedern und Drahtseile je Seite sichern das Torblatt vor einen Absturz. Durch das patentierte Feder-in-Feder-System kann eine gebrochene Feder nicht wegschleudern und niemand wird verletzt. Sectionaltore bis 3000 mm Breite und 2625 mm Höhe werden serienmäßig mit der bewährten Zugfeder-Technik ausgestattet.


Hörmann Patent



### 2 Torsionsfeder-Technik mit integrierter Federbruchsicherung

Torsionsfedern an beiden Seiten zeichnen sich durch die patentierte Federbruchsicherung aus. Sie stoppen den Torlauf bei eventuellem Federbruch sofort, das Torblatt stürzt nicht ab. Größere Tore und Tore mit integrierter Schlupftür oder Massivholzpaneele werden mit Torsionsfeder-Technik geliefert.

Hörmann Patent



### 3 Gesicherte Torführung in Sicherheitslaufschienen

Patentierte einstellbare Laufrollen, stabile Rollenhalter und Sicherheitslaufschienen verhindern das Entgleisen. So ist das Torblatt sicher unter der Decke abgestellt.

Hörmann Patent



### 4 Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren

Durch die einzigartige Form der Torglieder gibt es keine Quetschstellen. Weder zwischen den Lamellen noch an den Scharnieren.

Hörmann Patent



### 5 Eingreifschutz an den Seitenzargen

Bei Hörmann sind die Zargen von unten bis oben vollständig geschlossen. Da ist zwischen Torblatt und Zarge praktisch kein Eingreifen möglich!

## Optimale Wärmedämmung



Wenn Garage und Haus direkt miteinander verbunden sind, empfiehlt sich ein gut gedämmtes Garagentor. Der ThermoFrame Zargenanschluss verbessert die ohnehin guten Dämmeigenschaften der doppelwandigen Hörmann Garagen-Sectionaltore.

So sparen Sie Energiekosten.




### Verbesserte Wärmedämmung mit ThermoFrame



Das zusammen mit der Torzarge einfach zu montierende Kunststoff-Profil sorgt für eine thermische Trennung von Zarge und Mauerwerk und verbessert die Wärmedämmung um bis zu 15 %\*.

Darüber hinaus vermindern zusätzliche Dichtungslippen auf beiden Seiten und im oberen Bereich des Tores den Verlust von Heizenergie aus dem Garageninneren. Sie erhalten den optionalen ThermoFrame Zargenanschluss für alle Hörmann Garagen-Sectionaltore.

\* beim doppelwandigen Garagen-Sectionaltor LPU in der Größe: 5000 × 2125 mm



## Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241-1

Tortyp	Wärmedämmung	Schalldämmung	Dichtigkeit		Windlast <sup>5)</sup>
			Luft	Wasser	
<b>LTE</b> Torblatt eingebautes Tor <sup>1)</sup>	U = 6,0 W/(m <sup>2</sup> ·K) U = 6,5 W/(m <sup>2</sup> ·K)	R = ca. 20 dB	Klasse 0 <sup>2)</sup>	Klasse 0 <sup>2)</sup>	Klasse 2
<b>LPU</b> Lamelle Torblatt eingebautes Tor <sup>1)</sup>	U = 0,5 W/(m <sup>2</sup> ·K) U = 0,9 W/(m <sup>2</sup> ·K) U = 1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K)	R = ca. 25 dB	Klasse 3 <sup>4)</sup>	Klasse 3 <sup>3)</sup>	Klasse 3
<b>LTH</b> Torblatt eingebautes Tor <sup>1)</sup>	U = 2,5 W/(m <sup>2</sup> ·K) U = 3,0 W/(m <sup>2</sup> ·K)		Klasse 0 <sup>2)</sup>	Klasse 0 <sup>2)</sup>	Klasse 3

<sup>1)</sup> die U-Werte gelten für eingebaute Tore ohne Verglasung der Größe 5000 × 2125 mm

<sup>2)</sup> Tore mit Lüftungsschlitzen, auf Anfrage Klassen 2 – 3


<sup>3)</sup> bis 70 Pa Wasserdruck

<sup>4)</sup> gültig für Kasette und L-Sicke (LPU-Tore mit S-, M-, D- oder T-Sicke: Klasse 2)

<sup>5)</sup> höhere Windlast-Klassen auf Anfrage




## Beschlagsarten




### Z-Beschlag

Zugfeder-Beschlag  
mit Zugfeder-Technik  
Breite max. 3000 mm  
Höhe max. 2625 mm



### N-Beschlag

Normal-Beschlag  
mit Torsionsfeder-Technik  
Breite max. 6000 mm  
Höhe max. 3000 mm



### L-Beschlag

Niedrigsturz-Beschlag  
mit Torsionsfeder-Technik  
Breite max. 6000 mm  
Höhe max. 3000 mm



### H-Beschlag

Höhergeführter-Laufschiene-Beschlag  
mit Torsionsfeder-Technik  
Breite max. 5500 mm  
Höhe max. 3000 mm

## Erläuterungen

Bei Interesse an der Beschlagsart für höhergeführte Tore wenden Sie sich bitte an Ihren Hörmann Partner.

LZ Lichtes Zargenmaß  
RM Rastermaßhöhe

DE Deckenhöhe

#### **N-Beschlag:**

mit ThermoFrame und Antrieb + 45 mm

#### **Z- / L-Beschlag:**

mit ThermoFrame und Antrieb + 30 mm

LDH Lichte Durchfahrtshöhe

#### **L-Beschlag:**

Bei Toren über 3010 mm Breite verringert sich die lichte Durchfahrt um weitere 50 mm.


GIM Garageninnenmaß  
ET Einschubtiefe

#### **Hinweis**

Holztore werden nicht mit Z-Beschlag geliefert.

Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.





Horizontalschnitt



Einbau mit Z-, N-, L-Beschlag

Gesamtlänge Antriebe (W)	Z-Beschlag	N-Beschlag	L-Beschlag
<b>Tore mit Antrieb</b>			
2125 (K)	3200		3200
2250 (K)		3200	
2375 (M)	3450		3450
2500 (M)		3450	
2625 (L)	4125		
3000 (L)		4125	4125

Vertikalschnitte




## Einbau mit flächenbündiger Blende


Gesamtlänge Antriebe (W)	BZ-Beschlag	BL-Beschlag
<b>Tore mit Antrieb</b>		
	2125 (K)	3272
	2375 (M)	3522
	2625 (L)	4197
	3000 (L)	4197
Torhöhe max.		

## Vertikalschnitte

BZ-Beschlag    BL-Beschlag    ohne Sturz



BZ-Beschlag    BL-Beschlag    mit Sturz



Maße in mm

## Erläuterungen

### Antriebsschienen

- K Kurze Schiene
- M Mittlere Schiene
- L Lange Schiene

### Beschlagsarten

- Z Zugfeder-Beschlag
- N Normal-Beschlag
- L Niedrigsturz-Beschlag
- H Höhergeführter-Laufschienen-Beschlag \*
- BZ Zugfeder-Beschlag mit flächenbündiger Blende
- BL Niedrigsturz-Beschlag mit flächenbündiger Blende

### Bestellmaße

- LZ Lichtes Zargenmaß
- RM Rastermaßhöhe
- RAM Rahmenaußenmaß (bei flächenbündiger Blende)  
min. = RM + 240 mm  
max. = RM + 600 mm (Torgliedhöhe des Tores)
- W Gesamtlänge Antrieb
- LF Lichtes Fertigmaß

DE Deckenhöhe

### N-Beschlag:

- Handbedienung  $\geq$  RM + 210 mm
- mit Antrieb  $\geq$  RM + 210 mm
- mit Antrieb und ThermoFrame  $\geq$  RM + 255 mm

### Z- / L-Beschlag:

- Handbedienung  $\geq$  RM + 100 mm
- mit Antrieb  $\geq$  RM + 115 mm
- mit Antrieb und ThermoFrame  $\geq$  RM + 145 mm

LDH Lichte Durchfahrtshöhe

### N-Beschlag:

- Handbedienung = RM - 50 mm
- mit Antrieb = RM

### Z- / BZ-Beschlag:

- Handbedienung = RM - 80 mm
- mit Antrieb = RM - 30 mm

### L- / BL-Beschlag:

- Handbedienung = RM - 100 mm
- mit Antrieb (LZ < 3000) = RM - 30 mm
- mit Antrieb (LZ > 3000) = RM - 80 mm

GIM Garageninnenmaß

ET Einschubtiefe

TB Torblatt

BH Blendenhöhe

LH Laufschienenhöhe

DM Deckenabhängung Mitte

DH Deckenabhängung Hinten

OFF Oberkante Fertigfußboden

### Hinweis

Vor Einbau der Sectionaltore müssen die Arbeiten an den Toröffnungen und Garagenböden abgeschlossen sein. Der Freiraum für den Toreinbau ist von Versorgungsleitungen, Heizgebläsen etc. unbedingt frei zu halten.

\* Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.

### Schlupftürtore mit Sicken

Größenbereich

Raster-Türhöhe (RM)	Raster-Türbreite (LZ)								
	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
3000									
2875	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2750									
2625	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2500									
2375									
2250									
2205									
2125									
2080									
2000									
1955									
1875									

### Schlupftüren mit Sicken

Lichte Durchgangshöhe		Drückerhöhe
ohne Verglasung	mit Verglasung	ab OFF
1955	1955	831
1871	1871	799
2155	2155	906
2055	2055	868
1955	1955	831
1855	1855	793
2123	2203	924
2075	2155	906
1999	2079	877
1955	2035	861
1875	1955	831
1827	1907	813
1747	1827	782

### Schlupftürtore mit Kassetten

Größenbereich


Raster-Türhöhe (RM)	Raster-Türbreite (LZ)								
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
3000									
2875	□	□	□	□	□	□	□	□	
2750	□	□	□	□	□	□	□	□	
2625	□	□	□	□	□	□	□	□	
2500									
2375									
2250									
2205	□	□	□	□	□	□	□	□	
2125									
2080	□	□	□	□	□	□	□	□	
2000									
1955	□	□	□	□	□	□	□	□	

### Schlupftüren mit Kassetten



Lichte Durchgangshöhe	Drückerhöhe
	ab OFF
1955	831
1871	799
2155	906
2055	868
1955	831
1855	793
2203	924
2155	906
2079	877
2035	861
1955	831
1907	813
1827	782

○ = nicht möglich bei Decograin, Micrograin, Sandgrain und Silkgrain  
 □ = nicht möglich bei Decograin

## Horizontalschnitt



## Vertikalschnitte



Maße in mm

## Erläuterungen

### Beschlagsarten

- N Normal-Beschlag
- L Niedrigsturz-Beschlag

### Bestellmaße

- LZ Lichtes Zargenmaß
- RM Rastermaßhöhe
- W Gesamtlänge Antrieb
- DE Deckenhöhe

### N-Beschlag:

Handbedienung  $\geq RM + 220$  mm  
mit Antrieb  $\geq RM + 235$  mm  
mit Antrieb und ThermoFrame  $\geq RM + 255$  mm

### L-Beschlag:

Handbedienung  $\geq RM + 125$  mm  
mit Antrieb  $\geq RM + 125$  mm  
mit Antrieb und ThermoFrame  $\geq RM + 145$  mm

### N-Beschlag:

Handbedienung =  $RM - 160$  mm  
mit Antrieb =  $RM - 100$  mm

### L-Beschlag:

Handbedienung =  $RM - 160$  mm  
mit Antrieb =  $RM - 160$  mm

- GIM Garageninnenmaß
- ET Einschubtiefe
- OFF Oberkante Fertigfußboden

### Einbau mit ThermoFrame


Einbau mit ThermoFrame  
 $LDB = LZ - 12$  mm  
Einbau mit ThermoFrame und Zargenverkleidung  
 $LDB = LZ - 15$  mm  
Einbau mit ThermoFrame und Antrieb  
N-Beschlag + 20 mm  
L-Beschlag + 20 mm

### Hinweis


Die Öffnungshöhe darf nicht kleiner sein als das Bestellmaß des Tores (RM), da sich die Schlupftür sonst nicht öffnen lässt.

Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.


Horizontalschnitte




Nebentür mit Alu-Blockzarge Profiltyp 1  
Einbau hinter der Öffnung




Nebentür mit Alu-Blockzarge Profiltyp 2  
Einbau in der Öffnung



Nebentür mit Alu-Eckzarge Profiltyp 3  
Außenanschlag




2-flügelige Nebentür mit Alu-Blockzarge Profiltyp 2  
Einbau in der Öffnung




Nebentür aus Massivholz  
Einbau hinter der Öffnung


Vertikalschnitte




Nebentür mit Alu-Blockzarge Profiltyp 2  
Einbau hinter der Öffnung



Nebentür mit Alu-Blockzarge Profiltyp 2  
Einbau in der Öffnung



Nebentür mit Alu-Eckzarge Profiltyp 2  
Außenanschlag



Nebentür aus Massivholz  
Einbau hinter der Öffnung

## Nebentüren aus Stahl

Bestellmaß = RAM	Lichtes Fertigmaß der Öffnung	Drückerhöhe*		
		P1	P2	P3
<b>Blockzarge, Einbau hinter der Öffnung (Bestellmaß = RAM)</b> <b>Profiltyp 1 (nur nach innen öffnend) und Profiltyp 2</b>				
990 × 2058	855 – 875 × 1990 – 2000	955	1050	
990 × 2183	855 – 875 × 2115 – 2125	1010	1050	
1115 × 2058	980 – 1000 × 1990 – 2000	955	1050	
1115 × 2183	980 – 1000 × 2115 – 2125	1010	1050	
<b>Blockzarge, Einbau in der Öffnung (Bestellmaß = RAM)</b> <b>Profiltyp 2 (nur S-, M-, L-, D-, T-Sicke)</b>				
855 × 1990	875 × 2000		1050	
855 × 2115	875 × 2125		1050	
980 × 1990	1000 × 2000		1050	
980 × 2115	1000 × 2125		1050	
<b>Eckzarge, Innenanschlag (Bestellmaß = BRB × BRM)</b> <b>Profiltyp 1 und Profiltyp 2 (nur S-, M-, L-, D-, T-Sicke)</b>				
875 × 2000		955	1050	
875 × 2125		1010	1050	
1000 × 2000		955	1050	
1000 × 2125		1010	1050	
<b>Eckzarge, Außenanschlag (Bestellmaß = BRB × BRM)</b> <b>Profiltyp 2 (nur S-, M-, L-, D-, T-Sicke) und Profiltyp 3</b>				
875 × 2000			1050	955
875 × 2125			1050	1010
1000 × 2000			1050	955
1000 × 2125			1050	1010

## Nebentüren aus Massivholz

Bestellmaß = RAM	Lichtes Fertigmaß der Öffnung	Drückerhöhe*
1005 × 2190	855 – 875 × 2115 – 2125	1050
1130 × 2190	980 – 1000 × 2115 – 2125	1050
<b>Einbau hinter der Öffnung (Bestellmaß = RAM)</b> <b>(Motiv 401, 403, 404, 405)</b>		
1130 × 2190	980 – 1000 × 2115 – 2125	1050

## Erläuterungen

P1	Profiltyp 1 (schmäler Flügelrahmen)
P2	Profiltyp 2 (breiter Flügelrahmen)
P3	Profiltyp 3 (schmäler Flügelrahmen)

LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
RAM	Rahmenaußenmaß
LF	Lichtes Mauermaß
BRM	Baurichtmaß
BRB	Baurichtmaß-Breite
BRH	Baurichtmaß-Höhe
OFF	Oberkante Fertigfußboden

- Sondergrößen**  
 1-flügelige Nebentüren auf Anfrage  
 2-flügelige Nebentüren:  
 1200 – 2500 × 1960 – 2558
- \* Drückerhöhen bei Sondergrößen finden Sie in den Einbaudaten.



# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

- **Torantriebe**

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit: Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.

- **Haustüren**

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

- **Holz-Innentüren**

Die hochwertigen Holz-Innentüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.

- **Stahltüren**

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

- **Zargen**


Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Holz-Innentüren



Stahltüren

# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse




Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichttershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**  
**ANTRIEBE**  
**INDUSTRIETORE**  
**VERLADETECHNIK**  
**TÜREN**  
**ZARGEN**

